

# Doorvoermanchet (35-100 mm)

## EPDM-VORMSTUK VOOR HET WATERDICHT INWERKEN VAN DAKDOORVOEREN

EPDM vormstuk voor het afdichten van dakdoorvoeren met een ronde dwarsdoorsnede en een diameter van 35 tot 100 mm. Het aansluitende manchet bestaat uit een cirkelvormige pasvorm van RESITRIX® SK W Full Bond met een diameter van 50 cm.

### TOEPASSINGSGBIEDEN

- Alle RESITRIX® afdichtingen zonder toepassing van hechtprimer
- Bitumenbedekking zonder primer (grof grind eerst verwijderen)
- APP-bitumenbedekking zonder primer
- Bij nietgenoemde toepassingen moet ruggespraak worden gehouden met onze technische afdeling.



# Doorvoermanchet (35-100 mm)

## VOORBEREIDING

Eventueel grind aan de bovenkant van de bitumenbedekking moet verwijderd worden. De te verbinden oppervlakken moeten droog, schoon, stof- en vetvrij zijn.

## VERWERKING

De waterdichte verbinding van het manchet met de dakbedekking is uitsluitend mogelijk door met hete lucht te lassen. De lasbreedte moet minimaal 4 cm bedragen.

Voordat het manchet op de dakdoorvoer kan worden gezet, moet deze aan de bovenkant precies zijn bijgesneden of ingekort. De correcte snijlijn wordt als volgt bepaald: het manchet wordt eerst gedraaid en daarna in de doorvoer geplaatst. De plaats waar het manchet goed aansluit op de dakdoorvoer, wordt gemarkeerd. De snijlijn ligt 2 cm boven deze markering.

Bij een dichte dakdoorvoer kiest u de snijlijn zodanig dat de diameter van de bedekkende manchet 2 cm kleiner is dan die van de dakdoorvoer. Zo voldoet u aan de eis dat het manchet stevig aansluit op de doorvoer over een breedte van 2 cm.

Daarna wordt het manchet strak over de doorvoer getrokken, aan de bovenzijde aangesnoerd met een klemband van roestvrij staal en beschermd tegen opspattend of achtergebleven water.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

NOMINALE DIKTE	2,5 mm $\pm$ 10 %
BREEDTE	500 mm $\pm$ 0,8 %
BREEDTE VOOR DOORVOEREN, DWARSDOORSNEDE	35-100 mm

## VERPAKKINGSEENHEID

8 stuks per pakket



Voor het gebruik van onze producten moet u de instructies in onze EU-veiligheidsgegevensbladen en de veiligheidsinstructies op onze verpakkingslabels naleven.

De informatie en productomschrijvingen in deze publicatie zijn naar eer en geweten opgesteld op basis van onze ervaringen en tests. Uit deze informatie kunnen geen eisen totschadeloosstelling voortvloeien. Wij behouden ons het recht voor om technisch zinvolle veranderingen aan constructies en programma's door te voeren als die beantwoorden aan de hoge eisen qua kwaliteit en vooruitgang.



CARLISLE® CONSTRUCTION MATERIALS B.V.

Industrieweg 16  
8263 AD Kampen

T +31 (0) 38 339 3377  
F +31 (0) 38 339 3378

E info.nl@ccm-europe.com  
www.ccm-europe.com

**CARLISLE**  
CM EUROPE